

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 round L

Bestell-Nr.: 51MF31DC4NBA
EAN: 4069025807717

LP-Nummer
60084_11



Ausführung
Pendelleuchte, Gehäuse, schwarz, Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, extrem breit strahlend, UGR≤22


Bestückung
LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät
EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 15580 lm
Systemleistung = 88.8 W
Lichtausbeute = 175.5 lm/W

Seriendokumentation
20.05.2026





Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 4 3	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=49 N2=79 N3=96	ϕ_u	67,6%
	N4=68 N5=100	ϕ_o	32,4%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51MF31DC4NBA EAN: 4069025807717	LP-Nummer 60084_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	251.4	1.5	1.5
5°	250.1	11.9	13.5
10°	246.1	23.4	36.9
15°	239.3	34.0	70.8
20°	230.0	43.1	114.0
25°	218.5	50.6	164.6
30°	205.0	56.2	220.8
35°	189.8	59.7	280.4
40°	173.4	61.1	341.5
45°	155.7	60.4	401.9
50°	137.6	57.8	459.7
55°	119.2	53.5	513.2
60°	100.1	47.5	560.7
65°	80.8	40.1	600.8
70°	61.6	31.7	632.5
75°	43.1	22.8	655.4
80°	26.0	14.0	669.4
85°	11.1	6.1	675.5
90°	0.7	0.4	675.8
95°	2.8	1.5	677.4
100°	6.3	3.4	680.8
105°	11.1	5.9	686.7
110°	18.3	9.4	696.1
115°	28.2	14.0	710.1
120°	43.6	20.7	730.8
125°	61.5	27.6	758.5
130°	74.0	31.1	789.5
135°	83.9	32.5	822.1
140°	93.2	32.9	854.9
145°	100.8	31.7	886.6
150°	108.3	29.7	916.3
155°	114.0	26.4	942.7
160°	117.6	22.0	964.7
165°	120.0	17.0	981.8
170°	122.4	11.7	993.4
175°	122.7	5.9	999.3
180°	123.4	0.7	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51MF31DC4NBA EAN: 4069025807717	LP-Nummer 60084_11
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51MF31DC4NBA EAN: 4069025807717	LP-Nummer 60084_11
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15580	88.8
95	241	252	14792	84.4
90	228	250	14004	79.9
85	216	248	13274	75.7
80	203	246	12481	71.2
75	190	243	11684	66.6
70	177	241	10885	62.1
65	165	238	10146	58.1
60	152	235	9341	53.6
55	140	232	8597	49.4
50	127	229	7791	45.1
45	115	225	7039	41.1
40	102	221	6227	36.7
35	90	216	5474	32.6
30	77	210	4656	28.5
25	65	204	3897	24.6
20	53	197	3138	20.5
15	40	186	2313	15.9
10	28	173	1549	11.5
5	16	153	784	7.2
2	8	127	270	4.3