

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Silica® 21 round L

Bestell-Nr.: 51MF31DC4NWA
EAN: 4069025807755

LP-Nummer
60083_11

Seriendokumentation
20.05.2026

siteco



Ausführung Pendelleuchte, Gehäuse, weiß, Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, extrem breit strahlend, UGR≤22

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80


Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 16060 lm
Systemleistung = 88.8 W
Lichtausbeute = 180.9 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 261 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 B 4 3
CIE N1=49 N2=79 N3=96
N4=70 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 70,2%
 ϕ_o 29,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51MF31DC4NWA EAN: 4069025807755	LP-Nummer 60083_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	261.0	1.6	1.6
5°	259.7	12.4	14.0
10°	255.6	24.3	38.3
15°	248.6	35.3	73.6
20°	238.9	44.8	118.3
25°	227.0	52.6	170.9
30°	212.9	58.3	229.3
35°	197.1	62.0	291.2
40°	180.0	63.4	354.7
45°	161.7	62.7	417.3
50°	142.9	60.0	477.4
55°	123.7	55.6	532.9
60°	104.0	49.4	582.3
65°	83.9	41.7	623.9
70°	63.9	32.9	656.9
75°	44.8	23.7	680.6
80°	27.0	14.6	695.1
85°	11.6	6.3	701.4
90°	0.6	0.3	701.8
95°	2.6	1.4	703.2
100°	5.8	3.1	706.3
105°	10.2	5.4	711.8
110°	16.8	8.7	720.4
115°	26.0	12.9	733.3
120°	40.1	19.0	752.4
125°	56.6	25.4	777.8
130°	68.1	28.6	806.4
135°	77.2	29.9	836.3
140°	85.8	30.2	866.5
145°	92.8	29.2	895.7
150°	99.6	27.3	923.0
155°	104.9	24.3	947.3
160°	108.1	20.3	967.6
165°	110.4	15.7	983.2
170°	112.6	10.7	993.9
175°	112.9	5.4	999.3
180°	113.5	0.7	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51MF31DC4NWA EAN: 4069025807755	LP-Nummer 60083_11
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°	siteco	



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51MF31DC4NWA EAN: 4069025807755	LP-Nummer 60083_11
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	16060	88.8
95	241	252	15248	84.4
90	228	250	14435	79.9
85	216	248	13683	75.7
80	203	246	12865	71.2
75	190	243	12044	66.6
70	177	241	11221	62.1
65	165	238	10458	58.1
60	152	235	9629	53.6
55	140	232	8862	49.4
50	127	229	8031	45.1
45	115	225	7256	41.1
40	102	221	6418	36.7
35	90	216	5642	32.6
30	77	210	4800	28.5
25	65	204	4017	24.6
20	53	197	3235	20.5
15	40	186	2384	15.9
10	28	173	1597	11.5
5	16	153	808	7.2
2	8	127	278	4.3