

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 round S

Bestell-Nr.: 51MF33DA4MWA
EAN: 4069025807991

LP-Nummer
60074_5

Seriendokumentation
20.05.2026

siteco

Ausführung Pendelleuchte, Gehäuse, weiß,
Mikroprismenoptik, direkt-/ indirekt strahlend,
breit strahlend, UGR≤19

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI


Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3580 lm
Systemleistung = 21.4 W
Lichtausbeute = 167.3 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 328 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=64 N2=89 N3=97
N4=67 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 67,4%
 ϕ_o 32,6%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF33DA4MWA EAN: 4069025807991	LP-Nummer 60074_5
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	2.0	2.0
5°	328.0	326.3	324.5	325.6	327.1	326.9	326.9	15.6	17.5
10°	323.8	322.0	319.9	320.8	322.1	321.9	321.8	30.6	48.2
15°	315.8	314.1	311.7	312.3	313.3	312.9	312.8	44.4	92.6
20°	304.9	303.1	300.5	300.6	301.2	300.7	300.6	56.5	149.1
25°	291.7	289.7	286.4	286.3	286.9	286.1	285.5	66.6	215.7
30°	275.9	273.5	269.7	269.5	270.4	269.0	267.9	74.2	289.8
35°	255.9	253.6	249.0	249.3	249.9	248.4	246.4	78.7	368.5
40°	225.4	225.5	221.4	221.1	217.5	218.5	216.0	77.8	446.3
45°	159.4	169.7	172.1	168.8	154.1	168.5	169.3	64.4	510.7
50°	96.9	111.1	129.8	111.1	96.2	109.4	126.9	46.9	557.6
55°	59.7	68.2	96.7	67.9	59.2	66.4	95.1	32.6	590.2
60°	38.0	46.1	67.9	46.6	37.9	45.5	68.7	23.5	613.7
65°	33.9	39.4	42.0	40.4	34.8	40.4	39.7	19.4	633.1
70°	27.9	34.0	21.5	34.6	28.0	34.7	21.3	15.2	648.3
75°	26.3	23.7	18.8	24.2	26.7	24.0	17.2	12.3	660.6
80°	18.9	14.3	18.7	13.9	19.1	14.6	19.9	9.0	669.6
85°	8.8	8.3	7.0	8.3	8.8	8.5	7.0	4.4	674.0
90°	0.7	0.9	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	674.4
95°	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	1.5	675.9
100°	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	3.4	679.3
105°	11.2	11.1	11.2	11.3	11.4	11.3	11.4	6.0	685.2
110°	18.4	18.3	18.5	18.7	18.8	18.7	18.7	9.6	694.8
115°	28.4	28.3	28.6	28.7	28.9	29.0	28.9	14.2	709.1
120°	43.8	43.6	43.4	43.5	43.4	43.4	43.3	20.6	729.7
125°	61.8	61.7	61.7	61.6	62.0	61.9	61.6	27.7	757.4
130°	74.4	74.2	74.4	74.7	75.1	74.7	74.4	31.3	788.7
135°	84.3	84.3	84.7	85.2	85.1	84.8	84.6	32.9	821.6
140°	93.7	93.5	93.6	93.8	93.7	93.5	93.3	33.0	854.6
145°	101.3	101.4	101.6	101.5	101.2	101.1	100.9	31.9	886.4
150°	108.8	108.8	108.8	108.6	108.3	108.3	108.1	29.8	916.2
155°	114.5	114.2	114.0	113.7	113.6	113.6	113.6	26.4	942.5
160°	118.1	117.9	117.6	117.3	117.6	117.2	117.4	22.0	964.6
165°	120.6	120.6	120.5	120.6	120.5	120.2	120.5	17.1	981.7
170°	123.0	123.0	122.9	122.6	122.2	122.4	122.6	11.7	993.4
175°	123.3	123.3	123.4	123.5	123.5	123.6	123.7	5.9	999.3
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.7	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S		Bestell-Nr.: 51MF33DA4MWA EAN: 4069025807991							LP-Nummer 60074_5	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	14,7	15,8	15,5	16,6	17,5	14,6	15,6	15,3	16,4
	3H	15,3	16,2	16,1	17,1	18,0	15,2	16,1	16,0	16,9
	4H	15,8	16,6	16,6	17,4	18,5	15,5	16,3	16,3	17,2
	6H	16,2	17,0	17,1	17,8	18,9	15,9	16,7	16,7	17,5
	8H	16,4	17,1	17,2	17,9	19,0	16,1	16,8	16,9	17,6
	12H	16,5	17,2	17,4	18,0	19,1	16,2	16,9	17,1	17,7
4H	2H	14,9	15,7	15,7	16,5	17,5	14,7	15,6	15,5	16,4
	3H	15,6	16,3	16,5	17,2	18,2	15,6	16,3	16,5	17,2
	4H	16,2	16,8	17,0	17,6	18,7	16,1	16,8	17,0	17,6
	6H	16,7	17,3	17,6	18,2	19,2	16,7	17,2	17,6	18,1
	8H	16,9	17,4	17,8	18,3	19,4	16,9	17,4	17,8	18,3
	12H	17,2	17,6	18,0	18,5	19,6	17,1	17,5	18,0	18,4
8H	4H	16,3	16,8	17,2	17,7	18,8	16,3	16,8	17,2	17,7
	6H	17,0	17,4	17,9	18,3	19,5	17,0	17,4	17,9	18,3
	8H	17,4	17,7	18,3	18,6	19,8	17,4	17,8	18,3	18,7
	12H	17,7	18,0	18,6	18,9	20,1	17,7	18,0	18,6	18,9
12H	4H	16,4	16,8	17,2	17,7	18,8	16,3	16,8	17,2	17,7
	6H	17,1	17,5	18,1	18,4	19,5	17,1	17,5	18,0	18,4
	8H	17,5	17,8	18,4	18,7	19,9	17,5	17,9	18,5	18,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für γ >= 65°		Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 386			
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
		Leuchtdichte in cd/m²					
γ							
45°	6897.3	7340.8	7446.8	7303.6	6665.4	7289.4	7323.7
50°	4610.4	5289.2	6175.4	5286.1	4579.8	5205.3	6041.7
55°	3184.5	3638.2	5155.6	3622.2	3155.3	3543.5	5070.0
60°	2327.3	2819.7	4151.4	2850.6	2320.2	2782.7	4200.4
65°	2457.4	2852.8	3039.5	2923.0	2518.7	2924.1	2875.5
70°	2492.7	3038.9	1925.1	3095.7	2506.7	3101.6	1901.6
75°	3113.5	2801.0	2223.4	2862.1	3158.5	2840.7	2038.4
80°	3330.6	2522.0	3291.2	2449.0	3369.2	2570.4	3511.2
85°	3097.3	2896.6	2445.2	2906.0	3080.5	2967.5	2458.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF33DA4MWA EAN: 4069025807991	LP-Nummer 60074_5
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF33DA4MWA EAN: 4069025807991	LP-Nummer 60074_5
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	3580	21.4
95	241	252	3400	20.3
90	228	250	3219	19.3
85	215	248	3037	18.2
80	203	246	2869	17.3
75	190	243	2686	16.3
70	177	241	2503	15.2
65	165	238	2333	14.3
60	152	235	2149	13.2
55	139	232	1964	12.2
50	127	229	1792	11.2
45	114	225	1607	10.1
40	102	221	1434	9.1
35	89	216	1247	8.1
30	77	210	1073	7.1
25	65	204	900	6.1
20	52	196	711	5.1
15	40	186	536	4.1
10	28	173	360	3.0
5	16	153	184	1.9
3	10	136	96	1.3