

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 31

Bestell-Nr.: **51FA207P460B**
EAN: **4058352419540**

LP-Nummer
59099_1



Ausführung diffus strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6700 lm
Systemleistung = 50.0 W
Lichtausbeute = 134 lm/W

Seriendokumentation
24.11.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 274 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=42 N2=72 N3=91
N4=91 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 91,5%
 ϕ_o 8,5%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 31	Bestell-Nr.: 51FA207P460B EAN: 4058352419540	LP-Nummer 59099_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	274.1	274.1	274.1	274.1	274.1	274.1	274.1	1.6	1.6
5°	273.2	273.3	273.2	273.2	273.2	273.2	273.2	13.1	14.7
10°	270.6	270.6	270.6	270.5	270.4	270.3	270.3	25.7	40.4
15°	266.0	266.0	266.0	266.0	265.8	265.6	265.6	37.7	78.2
20°	259.5	259.5	259.5	259.5	259.3	259.0	258.8	48.6	126.8
25°	250.9	251.0	251.0	251.1	250.9	250.5	250.2	58.1	184.9
30°	240.6	240.7	240.8	240.8	240.6	240.0	239.6	65.9	250.8
35°	228.6	228.7	228.8	228.8	228.4	227.6	227.0	71.8	322.6
40°	215.1	215.1	215.2	215.0	214.4	213.2	212.4	75.6	398.1
45°	200.3	200.3	200.1	199.6	198.6	196.9	195.7	77.1	475.2
50°	184.2	184.1	183.7	182.8	181.1	178.6	176.9	76.3	551.6
55°	167.1	166.9	166.1	164.5	161.9	158.4	156.2	73.3	624.9
60°	149.3	148.9	147.5	145.0	141.2	136.4	133.3	68.1	692.9
65°	131.0	130.3	128.2	124.6	119.3	112.8	108.7	60.9	753.8
70°	113.0	112.0	108.9	103.7	96.6	88.0	82.5	52.1	805.9
75°	96.0	94.7	90.5	83.5	74.0	62.9	55.7	42.5	848.4
80°	80.5	78.8	73.9	65.2	53.2	39.2	29.8	32.9	881.2
85°	66.8	65.0	59.5	50.0	36.5	20.0	8.7	24.5	905.7
90°	55.4	53.5	47.9	38.3	24.9	9.6	0.2	18.5	924.1
95°	46.2	44.4	39.0	30.1	18.3	6.1	0.2	14.7	938.8
100°	39.0	37.3	32.5	24.7	14.8	4.7	0.2	12.0	950.8
105°	33.5	32.0	27.8	21.0	12.5	3.8	0.2	10.1	960.9
110°	29.3	28.0	24.2	18.2	10.5	3.2	0.2	8.5	969.4
115°	25.7	24.5	21.1	15.7	9.0	2.7	0.2	7.1	976.5
120°	22.4	21.3	18.2	13.4	7.6	2.4	0.3	5.9	982.4
125°	19.2	18.3	15.6	11.4	6.4	2.1	0.3	4.8	987.1
130°	16.4	15.6	13.2	9.6	5.4	1.8	0.3	3.8	990.9
135°	13.7	13.0	11.0	8.0	4.4	1.6	0.3	2.9	993.8
140°	11.3	10.7	9.0	6.5	3.7	1.4	0.4	2.2	996.0
145°	9.1	8.6	7.2	5.2	3.0	1.2	0.4	1.6	997.5
150°	7.1	6.7	5.6	4.1	2.4	0.9	0.4	1.1	998.6
155°	5.3	5.0	4.2	3.0	1.8	0.8	0.4	0.7	999.3
160°	3.8	3.6	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	0.4	999.7
165°	2.4	2.3	1.9	1.4	0.9	0.5	0.4	0.2	999.9
170°	1.4	1.3	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.1	1000.0
175°	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	1000.0
180°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 31	Bestell-Nr.: 51FA207P460B EAN: 4058352419540	LP-Nummer 59099_1
-------------------------------------	---	------------------------------------

siteco

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	21,7	23,4	22,0	23,7	24,0	22,1	23,9	22,5	24,2	24,5
	3H	23,5	25,1	23,9	25,4	25,8	23,8	25,4	24,1	25,7	26,1
	4H	24,4	25,9	24,8	26,2	26,6	24,4	25,9	24,8	26,3	26,6
	6H	25,2	26,6	25,6	27,0	27,4	24,8	26,2	25,2	26,6	27,0
	8H	25,6	27,0	26,0	27,3	27,7	25,0	26,3	25,4	26,7	27,1
	12H	26,0	27,3	26,4	27,7	28,1	25,0	26,3	25,4	26,7	27,1
4H	2H	22,5	24,0	22,9	24,4	24,7	22,8	24,4	23,2	24,7	25,1
	3H	24,5	25,8	24,9	26,2	26,6	24,7	26,0	25,1	26,4	26,8
	4H	25,5	26,7	26,0	27,1	27,6	25,5	26,7	25,9	27,1	27,5
	6H	26,5	27,6	27,0	28,0	28,5	26,0	27,1	26,5	27,5	28,0
	8H	27,0	28,0	27,5	28,4	28,9	26,2	27,2	26,6	27,6	28,1
	12H	27,5	28,4	28,0	28,8	29,3	26,3	27,2	26,7	27,6	28,1
8H	4H	26,0	26,9	26,4	27,4	27,9	25,9	26,9	26,4	27,3	27,8
	6H	27,1	28,0	27,6	28,4	28,9	26,6	27,5	27,1	27,9	28,4
	8H	27,8	28,5	28,2	29,0	29,5	26,9	27,6	27,4	28,1	28,6
	12H	28,4	29,0	28,9	29,5	30,1	27,0	27,7	27,5	28,2	28,7
12H	4H	26,0	26,9	26,5	27,4	27,9	26,0	26,9	26,5	27,3	27,8
	6H	27,3	28,0	27,8	28,5	29,0	26,8	27,5	27,3	28,0	28,5
	8H	28,0	28,6	28,5	29,1	29,6	27,1	27,8	27,6	28,3	28,8

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1430 B = 64	H(C0) = 22 H(C90) = 0	H(C180) = 22 H(C270) = 0
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°	15430.7	15564.9	15963.2	16627.4	17545.1	18718.0	20256.6	
50°	14881.6	15022.2	15443.4	16139.5	17115.9	18389.6	20150.0	
55°	14302.7	14450.4	14875.4	15582.1	16592.9	17941.3	19931.1	
60°	13697.9	13838.2	14247.6	14937.7	15934.5	17309.5	19521.9	
65°	13060.0	13182.1	13554.6	14183.3	15099.9	16411.4	18823.1	
70°	12435.4	12536.4	12821.2	13311.8	14037.8	15139.3	17652.6	
75°	11897.7	11957.6	12131.1	12383.7	12745.8	13354.7	15749.6	
80°	11500.4	11525.2	11583.8	11564.1	11351.4	10983.8	12578.9	
85°	11386.0	11388.2	11352.7	11108.0	10341.9	8328.4	7336.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 31	Bestell-Nr.: 51FA207P460B EAN: 4058352419540	LP-Nummer 59099_1
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

