

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 22

Bestell-Nr.: **51FG207P440B**
EAN: **4058352520369**

LP-Nummer
59060_66



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5050 lm
Systemleistung = 35.4 W
Lichtausbeute = 142.7 lm/W

Seriendokumentation
17.06.2021


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=45 N2=75 N3=93
N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,7%
 ϕ_o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 22	Bestell-Nr.: 51FG207P440B EAN: 4058352520369	LP-Nummer 59060_66
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 22	Bestell-Nr.: 51FG207P440B EAN: 4058352520369	LP-Nummer 59060_66
-------------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,7	21,5	20,1	21,8	22,1	19,5	21,3	19,9	21,6	21,9
	3H	21,5	23,1	21,9	23,4	23,8	21,1	22,7	21,5	23,0	23,4
	4H	22,4	23,8	22,8	24,2	24,6	21,7	23,2	22,1	23,5	23,9
	6H	23,1	24,5	23,5	24,8	25,2	22,1	23,5	22,5	23,9	24,3
	8H	23,4	24,7	23,9	25,1	25,5	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4
	12H	23,7	24,9	24,1	25,3	25,7	22,3	23,6	22,8	24,0	24,4
4H	2H	20,5	21,9	20,9	22,3	22,7	20,3	21,8	20,7	22,1	22,5
	3H	22,5	23,7	22,9	24,1	24,5	22,1	23,3	22,5	23,7	24,1
	4H	23,4	24,6	23,9	25,0	25,4	22,8	24,0	23,2	24,4	24,8
	6H	24,3	25,3	24,8	25,7	26,2	23,3	24,4	23,8	24,8	25,2
	8H	24,7	25,6	25,2	26,1	26,5	23,5	24,5	24,0	24,9	25,4
	12H	25,1	25,9	25,5	26,3	26,8	23,6	24,5	24,1	24,9	25,4
8H	4H	23,8	24,7	24,2	25,2	25,6	23,2	24,2	23,7	24,6	25,1
	6H	24,8	25,6	25,3	26,1	26,6	23,9	24,7	24,4	25,2	25,7
	8H	25,3	26,0	25,8	26,5	27,0	24,2	24,9	24,6	25,3	25,9
	12H	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4	24,3	24,9	24,8	25,4	26,0
12H	4H	23,8	24,7	24,3	25,1	25,6	23,3	24,2	23,8	24,6	25,1
	6H	24,9	25,6	25,4	26,1	26,6	24,1	24,7	24,6	25,2	25,7
	8H	25,4	26,0	25,9	26,5	27,1	24,4	25,0	24,9	25,4	26,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1590	H(C0) = 21	H(C180) = 21
						B = 87	H(C90) = 21	H(C270) = 21
C-Ebenen	γ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
		180°	165°	150°	135°	120°	105°	90°
			195°	210°	225°	240°	255°	270°
			345°	330°	315°	300°	285°	
Leuchtdichte in cd/m ²								
45°		8856.5	8844.3	8854.2	8935.6	9177.8	9554.7	10158.5
50°		8544.1	8519.0	8532.5	8591.4	8803.4	9166.9	9839.2
55°		8240.7	8200.3	8212.6	8237.1	8417.0	8752.9	9500.4
60°		7916.5	7876.5	7873.2	7872.3	8016.6	8318.8	9101.7
65°		7575.5	7533.1	7498.6	7474.9	7590.7	7843.6	8631.4
70°		7187.7	7140.8	7041.0	6997.8	7062.4	7267.1	8052.0
75°		6713.9	6654.1	6488.6	6387.9	6358.0	6477.0	7210.6
80°		6161.2	6052.5	5866.0	5613.0	5440.5	5365.0	5955.0
85°		5710.3	5557.5	5295.8	4913.5	4448.5	3975.7	4119.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 22	Bestell-Nr.: 51FG207P440B EAN: 4058352520369	LP-Nummer 59060_66
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

