

Bestell-Nr.: 5WD46C0J2SN3 | **GTIN (EAN):** 4058352352809

Produktbeschreibung: TL33Smx740,ESG



TL 33S maxi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Systemverbindung, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Leuchtenmodul, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 1.000mm, Breite: 295mm, Höhe: 97mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	12,4
GTIN (EAN):	4058352352809

Bestell-Nr.: 5WD46C0J2SN3 | GTIN (EAN): 4058352352809

Technische Detailbeschreibung: TL33Smx740,ESG



Kenndaten

- Produkttyp: Tunnelleuchte
- Produktname: TL 33S maxi
- Bestell-Nr.: 5WD46C0J2SN3

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar, entspiegelt
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 5 SDCM (initial)

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): - 25..+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtenmodul: Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Anschlussleitung: Stecker stirnseitig im Leuchtgehäuse integriert

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1000mm
- Breite: 295mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 12,4kg