

Bestell-Nr.: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687

Produktbeschreibung: SConAuVerstärker,MIC,LINE,TAB



SITECO Connect Audio, Verstärker, Montageart: als Tischaufbau, Desktop-Mixer-Leistungsverstärker, Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120W, Gehäuse, aus Metall/Kunststoff, lackiert, schwarz, Länge: 375mm, Breite: 210mm, Höhe: 53mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

CE

Gew. (kg): 3,6
GTIN (EAN): 4058352419687

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59UA3VT | GTIN (EAN): 4058352419687

Technische Detailbeschreibung: SConAuVerstärker,MIC,LINE,TAB



Kenndaten

- Systemfamilie: Licross
- Produkttyp: Verstärker
- Produktname: SITECO Connect Audio
- Bestell-Nr.: 59UA3VT

Lichttechnik | Bestückung |

Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: 120W
- Zusatz: inkl. 1x CD (Einrichtungs- Software), 1x großer Anschlussstecker (5pol.), 1x kleiner Anschlussstecker (5pol.), 1x Netzkabel (2m)

Zertifikate, Standards

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Metall/Kunststoff, lackiert, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Montage

- Montageart, Montageort: als Tischaufbau

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 375mm
- Breite: 210mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,6kg

Eingänge

MIC -60dBV, LINE -20dBV

- Besonderheit: MIC/LINE wählbar, 2,2kΩ, elektronisch symmetriert

LINE -20dBV, 10kΩ

- Anschluss: Cinch

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -