


Bestell-Nr.: 51WD107AG1A | **GTIN (EAN):** 4058352520949


Produktbeschreibung: Rondel 41, 1350lm 830/840, 0/1, PMMA, ws



Rondel 41, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.350lm, Lichtausbeute: 104lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 280mm, Höhe: 100mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30...+40°C, zul. Lagertemperatur: -30...+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 44  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352520949



Bestell-Nr.: 51WD107AG1A | **GTIN (EAN):** 4058352520949

Technische Detailbeschreibung: Rondel 41, 1350lm 830/840, 0/1, PMMA, ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel 41
- Bestell-Nr.: 51WD107AG1A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1350lm
- Lichtausbeute: 104lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 13W
- Zusatz: Farbtemperatur über DIP-Schalter wählbar

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -30...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahl, pulverbeschichtet, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 220...240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 280mm
- Höhe: 100mm
- Gewicht: 0,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51WD107AG1A | **GTIN (EAN):** 4058352520949

Maße: Rond41,1350lm830/840,0/1,PMMA,ws



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -