

Bestell-Nr.: 5LZ9050AYA | GTIN (EAN): 4058352692851

Produktbeschreibung: SCon,sensD3,zentSteu,Lichtsens



SITECO ConnectLichtsensor D3, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352692851

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ9050AYA | GTIN (EAN): 4058352692851

Technische Detailbeschreibung: SCon,sensD3,zentSteu,Lichtsens



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 21H
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktnname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ9050AYA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich (Betrieb): -35..+70°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Anbaugehäuse: Kunststoff, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand
- Zusatz: für die Montage im Innen- und Außenbereich

Abmessung, Gewicht

- Breite: 87mm
- Höhe: 148mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x Lichtsensor

- Anschluss: Lichtsensor
- Beleuchtungsstärke: 1..100000lx
- Möglichkeit: Einsetzbarkeit in großen Höhen

Ausgänge

1x DALI

- Systemstrom: max. 10mA