

**Bestell-Nr.:** 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugCellular



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Funk, 2,4GHz, Helligkeits-Sensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352571590

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugCellular



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3CM000001

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten und oben

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Anbaugehäuse: PBT, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

#### Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 46mm
- Gewicht: 0,1kg

#### Eingänge

#### Funk, 2,4GHz

- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über vermaschtes Funknetzwerk

#### Helligkeits-Sensor

- Besonderheit: GPS für Positionserkennung und Funkuhrzeit