


**Bestell-Nr.:** 59MX1AW000BA | **GTIN (EAN):** 4058352608715

**Produktbeschreibung:** Sil21,Controller,drahtl

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 999,0  
GTIN (EAN): 4058352608715



**Bestell-Nr.:** 59MX1AW000BA | **GTIN (EAN):** 4058352608715

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21, Controller, drahtl

#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: Silica® 21
- Bestell-Nr.: 59MX1AW000BA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, tiefschwarz (RAL 9005), für Leuchten mit Darklight-Reflektor
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Leuchte
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: für Einbauleuchten

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 139mm
- Breite: 53mm
- Höhe: 54mm
- Gewicht: 999,0kg

Bestell-Nr.: 59MX1AW000BA | GTIN (EAN): 4058352608715

Maße: Sil21, Controller, drahtl

