Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Produktbeschreibung: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.130lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, besonders robuste Ausführung aus hochwertigem Aluminium für erhöhten Schutz vor Beschädigung durch Vandalismus, Länge: 705mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

4050737978314
5XA861D2N0A
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2130 lm



IP 65 2xIK 10

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	4,1
GTIN (EAN):	4050737978314



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Technische Detailbeschreibung: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



Kenndaten
- Produkttyp: Antivandalen-Leuchte
- Produktname: TV 20
- Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Spiegel-Reflektor aus Aluminium, matt
- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2130lm
- Lichtausbeute: 101lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 21W

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: 2x IK10
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 705mm
- Breite: 260mm
- Höhe: 70mm
- Gewicht: 4,1kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Maße: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA861D2N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978314

Planungsdaten: TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An

5XA861D2N0A: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4050737978314
5XA861D2N0A
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2130 lm



C 0/180 C 90/270

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad	70/50/20					
Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,4	1,7	2,9	3,3	7,2	8,3
30 m²	2,1	2,4	4,3	4,9	11	12
40 m²	2,7	3,1	5,5	6,1	14	15
50 m²	3,3	3,6	6,6	7,3	16	18
75 m²	4,8	5,2	9,6	10	24	26
100 m²	6,2	6,6	12	13	31	33
500 m²	28	29	56	58	140	144

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com