

Bestell-Nr.: 5LZ930200 | GTIN (EAN): 4058352385944


Produktbeschreibung: SCon11,DALI2-KI,zentSteu,K-Bus



SITECO Connect 11 DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung, Montageart: Einbau,
Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen:
CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt,
1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352385944



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 29.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LZ930200 | GTIN (EAN): 4058352385944

Technische Detailbeschreibung: SCon11,DALI2-KI,zentSteu,K-Bus



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930200

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+55°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 100mm
- Breite: 12mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x K-Bus

- Möglichkeit: Systemstrom 55mA

2x digitaler Schaltkontakt

- Möglichkeit: zur einfachen Inbetriebnahme

Ausgänge

1x DALI-2

- Anschluss: Steckklemme, 2x 2polig, max. 2,5mm²
- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

Bestell-Nr.: 5LZ930200 | GTIN (EAN): 4058352385944

Maße: SCon11,DALI2-KI,zentSteu,K-Bus

