

**Bestell-Nr.:** 59TP1MNE | **GTIN (EAN):** 4058352471821

**Produktbeschreibung:** Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5<sup>2</sup>,IP64,ws



Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß;  
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit  
Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus  
PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene  
vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, anschlussfertig  
verdrahtet, Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm;  
für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen:  
CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,1  
GTIN (EAN): 4058352471821

Bestell-Nr.: 59TP1MNE | GTIN (EAN): 4058352471821

**Technische Detailbeschreibung:** Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5<sup>2</sup>,IP64,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TP1MNE

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Bestückung:

- Zusatz: für schienenseitige Kontaktierung

#### Komponente 2

#### Komponente 3

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP50/IP54/IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Farbangabe: weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 650mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,1kg