

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524


Produktbeschreibung: LicIntSockmod



Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung, schaltbar,
 Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt):
 IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
 VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x Lichtregelung,
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5
 GTIN (EAN): 4058352400524



Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524

Technische Detailbeschreibung: LicIntSockmod



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31
Logistic On/Off
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FAMA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS, schaltbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 4polig, ohne
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

Eingänge

1x Lichtregelung

- Anschluss: Lichtsensor

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524

Maße: LicIntSockmod

