

## Bestell-Nr.: 59MX1AW000SA | GTIN (EAN): 4058352608722


## Produktbeschreibung: Sil21,Controller,drahtl

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 (€

Gew. (kg): 0,3

GTIN (EAN): 4058352608722





**Bestell-Nr.:** 59MX1AW000SA | **GTIN (EAN):** 4058352608722

#### Technische Detailbeschreibung: Sil21, Controller, drahtl

#### Kenndaten

Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless

Produkttyp: Steuergerät
Produktname: Silica® 21
Bestell-Nr.: 59MX1AW000SA

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

 Ansteuerung: Bluetooth® Mesh 4.2, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
Temperaturbereich (Betrieb): 0...+40°C
Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

 Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), für Leuchten mit Darklight-Reflektor

 Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### Montage

Montageart, Montageort:
 Einsteckmontage, an der Leuchte

- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

- Zusatz: für Einbauleuchten

#### Abmessung, Gewicht

Länge: 139mmBreite: 53mmHöhe: 54mmGewicht: 0,3kg



# **Bestell-Nr.:** 59MX1AW000SA | **GTIN (EAN):** 4058352608722

Maße: Sil21, Controller, drahtl

