

# **Bestell-Nr.:** 51SE14MBN2A | **GTIN (EAN):** 4058352520932 **Produktbeschreibung:** Spot21,br,2000lm,Fleisch,ML,105,ws




Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtfarbe: für Fleischpräsentation, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 228mm, Durchmesser: 105mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 1,2

GTIN (EAN): 4058352520932





# Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A | GTIN (EAN): 4058352520932

# Technische Detailbeschreibung: Spot21,br,2000lm,Fleisch,ML,105,ws



#### Kenndaten

Produkttyp: RichtstrahlerProduktname: Spot 21Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

Lichtlenkung: Reflektor aus AluminiumAbstrahlwinkel: breit strahlend

- Symmetrie: symmetrisch

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

Bemessungslichtstrom: 2000lmFarbtemperatur: für FleischwarenLichtfarbe: für Fleischpräsentation

#### Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVG-MultilumenAnsteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

Schutzart: IP20

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Schlagfestigkeit: IK02

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß

Farbangabe: weißAdapter: Kunststoff

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter

 Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

Länge: 228mm

- Durchmesser: 105mm

- Gewicht: 1,2kg

# Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A | GTIN (EAN): 4058352520932

Maße: Spot21,br,2000lm,Fleisch,ML,105,ws

