

Bestell-Nr.: 51SF327FB2B | **GTIN (EAN):** 4058352746264


Produktbeschreibung: Spot31 SL, 16°, 2150lm 930, 0/1, sw



Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
 Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-
 Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus
 Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 70mm, Adapter, aus
 Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
 (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit:
 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352746264



Bestell-Nr.: 51SF327FB2B | **GTIN (EAN):** 4058352746264

Technische Detailbeschreibung: Spot31Sl,16°,2150lm930,0/1,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 31 Slim
- Bestell-Nr.: 51SF327FB2B

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: 16°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2150lm
- Lichtausbeute: 126lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 17W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Adapter: Kunststoff

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,7kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SF327FB2B | **GTIN (EAN):** 4058352746264

Maße: Spot31SI,16°,2150lm930,0/1,sw

