


Bestell-Nr.: 51FT10NN4A0ATR1 | **GTIN (EAN):** 4058352742150 **Produktbeschreibung:** Mon31T,diff,10000Im840,DAML,PMMA






Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI Multilumen, mit mit 1 Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.495mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum): IP67/69K, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 07 ⊕ (€

Bestückung: LED Gew. (kg): 2,7

GTIN (EAN): 4058352742150





Bestell-Nr.: 51FT10NN4A0ATR1 | GTIN (EAN): 4058352742150

Technische Detailbeschreibung: Mon31T,diff,10000lm840,DAML,PMMA



Kenndaten

Produkttyp: Rohrleuchte
Produktname: Monsun® 31 Tube
Bestell-Nr.: 51FT10NN4A0ATR1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Diffusor

- Abstrahlwinkel: diffus strahlend

- Symmetrie: symmetrisch

- Lichtaustritt: direkt strahlend

UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤

UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤
 25

Bestückung:

Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 10000lm

Lichtausbeute: 172lm/W

- Farbtemperatur: 4000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 840

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 58W

 Zusatz: Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/35/46/58W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4450/6130/8000/10000lm)

Betriebsgerät:

Ansteuerung: DALI Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

- Schutzart (Lampenraum): IP67/69K

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Schlagfestigkeit: IK07

 Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C

 Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder

kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen

Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

 Gehäuse: PMMA, teiltransparent, mattweiß, zylindrisch, mit Leuchtenund Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl

Farbangabe: mattweiß

Stirnwand: Edelstahl (V4A)

- Anzahl: 2 Stück

- Abdeckung: Diffusor aus PMMA

Montage

- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

Anschluss: mit 1 Klemme, 5polig, max.
 2,5mm²

Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,

Abmessung, Gewicht

Länge: 1495mmDurchmesser: 75mmGewicht: 2,7kg

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer: 50000h
 (L80/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51FT10NN4A0ATR1 | **GTIN (EAN):** 4058352742150

Maße: Mon31T,diff,10000lm840,DAML,PMMA

