

Bestell-Nr.: 51SL647A45B | GTIN (EAN): 4058352865651

Produktbeschreibung: LicSp31,40°,5250lm940,0/1,si




Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 1,2

GTIN (EAN): 4058352865651





Bestell-Nr.: 51SL647A45B | GTIN (EAN): 4058352865651

Technische Detailbeschreibung: LicSp31,40°,5250lm940,0/1,si



Kenndaten

Produkttyp: RichtstrahlerProduktname: Licross® Spot 31Bestell-Nr.: 51SL647A45B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff

Abstrahlwinkel: 40°Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 5250lm

Lichtausbeute: 135lm/WFarbtemperatur: 4000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 90

- Lichtfarbe: 940

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 42,4W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

 Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Montage

Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in der Licross®
Tragschiene

 Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

 Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl

 Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

Länge: 300mmDurchmesser: 90mmHöhe: 133mmGewicht: 1,2kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51SL647A45B | GTIN (EAN): 4058352865651

Maße: LicSp31,40°,5250lm940,0/1,si

