

**Bestell-Nr.: 51SL13DA45B | GTIN (EAN): 4058352863701**

**Produktbeschreibung: LicSp31,28°,5190lm940,DA,ws**




Licross Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED  
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig,  
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiss  
(RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20,  
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  CE

Bestückung: LED

Gew. (kg): 1,2

GTIN (EAN): 4058352863701



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SL13DA45B | GTIN (EAN): 4058352863701**

**Technische Detailbeschreibung: LicSp31,28°,5190lm940,DA,ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnamen: Licross Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL13DA45B

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 28°
- Symmetrie: symmetrisch

###### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5190lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 43,9W

###### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einstektmontage, in der Licross Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC


#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 133mm
- Gewicht: 1,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SL13DA45B | GTIN (EAN): 4058352863701**

**Maße: LicSp31,28°,5190lm940,DA,ws**



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -