

**Bestell-Nr.:** 5PJBI2D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352960318


**Produktbeschreibung:** Sil21Ring-I,5040lm840,DA2,805,sw



Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:  
 Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,  
 Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm,  
 Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme,  
 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W,  
 Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser:  
 805mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40,  
 Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
 Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,6
GTIN (EAN):	4058352960318



Bestell-Nr.: 5PJBI2D3104A | GTIN (EAN): 4058352960318

Technische Detailbeschreibung: Sil21 Ring-I,5040lm840,DA2,805,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica® 21 Ring-I
- Bestell-Nr.: 5PJBI2D3104A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5040lm
- Lichtausbeute: 63lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 80W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

##### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängehöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 805mm
- Gewicht: 2,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5PJBI2D3104A | **GTIN (EAN):** 4058352960318

**Maße:** Sil21Ring-I,5040lm840,DA2,805,sw

