

**Bestell-Nr.:** 5EA3NAS01 | **GTIN (EAN):** 4058352812969

**Produktbeschreibung:** SConWi,SmartPlugLoRaWAN



SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, Leuchtencontroller, Kommunikation: LoRaWAN, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Der LoRaWAN Schlüssel liegt der Einzelverpackung bei, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus ABS, Spannung: 12..20V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352812969

**Bestell-Nr.:** 5EA3NAS01 | **GTIN (EAN):** 4058352812969

**Technische Detailbeschreibung:** SConWi, SmartPlugLoRaWAN



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3NAS01

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten und oben, Der LoRaWAN Schlüssel liegt der Einzelverpackung bei

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -30..+60°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: ABS, grau
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 12..20V, DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,1kg