siteco

Bestell-Nr.: 5XA7662A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230572

Produktbeschreibung: FL20mc,Geh,Plus,27W,SK2

Floodlight FL 20 micro, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus, Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, solides Metallgehäuse für gute Wärmeabfuhr, Länge: 304mm, Breite: 222mm, Höhe: 55mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66

Gew. (kg):	1,7
GTIN (EAN):	4058352230572

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA7662A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230572

Technische Detailbeschreibung: FL20mc,Geh,Plus,27W,SK2

Kenndaten
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Floodlight FL 20 micro
- Bestell-Nr.: 5XA7662A0000C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:
- Bemessungsleistung: 27W

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG Plus
- Ansteuerung: Plus

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuserahmen: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 220..240V, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 304mm
- Breite: 222mm
- Höhe: 55mm
- Gewicht: 1,7kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com