

**Bestell-Nr.: 59MP066D | GTIN (EAN): 4069025234988**

**Produktbeschreibung: Apol31Sf,DV,5x1.5<sup>2</sup>,L1.7m,5x2.5<sup>2</sup>**

Apollon 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau,  
Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 1,5mm<sup>2</sup>, Leitungslänge: 1,7m, 5polig, max.  
2,5mm<sup>2</sup>, mit Schutzleiter, Schutzkasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4069025234988

**Bestell-Nr.: 59MP066D | GTIN (EAN): 4069025234988**

**Technische Detailbeschreibung: Apol31Sf,DV,5x1.5<sup>2</sup>,L1.7m,5x2.5<sup>2</sup>**

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Durchverdrahtung
- Produktnname: Apollon 31 Surface
- Bestell-Nr.: 59MP066D

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: für die Durchverdrahtung von der Klemme einer Leuchte zur Klemme der Nachbarleuchte, der Durchverdrahtungssatz beinhaltet die wärmebeständige Aderleitung, Klemmen und das Montagematerial, sowie ein PC-Rohr zur Verbindung benachbarter Leuchten, für Variante DALI

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Anordnung: durchgängige Lichtbänder
- Zusatz: Leuchten Stoß an Stoß montiert

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,4kg