

Bestell-Nr.: 5LZ904210A | GTIN (EAN): 4069025308863


Produktbeschreibung: SConMultisens,PIR-Sens,An



SITECO Connect, Multisensor, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 0,9W, Gehäuse, Gehäuse, rund, aus Kunststoff, weiß, Durchmesser: 120mm, Höhe: 25mm, Multisensor PC14, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, schaltbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025308863



Bestell-Nr.: 5LZ904210A | GTIN (EAN): 4069025308863

**Technische Detailbeschreibung: SConMultisens,PIR-Sens,An**

#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 31 Area  
ON/OFF
- Produkttyp: Multisensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ904210A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Bemessungsleistung: 0,9W

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS, schaltbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
UKCA

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, rund
- Gehäuse: Kunststoff, weiß, rund
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der  
Decke
- Montagehöhe: 2,5..4m
- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 120mm
- Höhe: 25mm
- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **1x PIR-Bewegungssensor**

- Besonderheit: kreisförmiger  
Erfassungsbereich

Bestell-Nr.: 5LZ904210A | GTIN (EAN): 4069025308863

Maße: SConMultisens,PIR-Sens,An

