

Bestell-Nr.: 5LZ904001A | GTIN (EAN): 4069025312198


Produktbeschreibung: DA2Repea,DALI,Eb



DALI2Repeater, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 2 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025312198



Bestell-Nr.: 5LZ904001A | GTIN (EAN): 4069025312198

Technische Detailbeschreibung: DA2Repea,DALI,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Repeater
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ904001A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 96mm
- Breite: 36mm
- Höhe: 96mm
- Gewicht: 0,2kg

Eingänge

1x DALI

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm²

1x TouchDim-Eingang

- Anschluss: Steckklemme, 1polig, max. 1,5mm²

Ausgänge

1x DALI broadcast

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: max. 250mA
- Leitungslänge: max. 300m

Bestell-Nr.: 5LZ904001A | GTIN (EAN): 4069025312198

Maße: DA2Repea, DALI, Eb

