

Bestell-Nr.: 5LZ975200A | **GTIN (EAN):** 4069025427991

Produktbeschreibung: DA2Rel.einh,DALI,Eb



DALI2, Relaiseinheit, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, Gehäuse, aus Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten, Länge: 110mm, Breite: 53mm, Höhe: 65mm, Relaiseinheit, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025427991

Bestell-Nr.: 5LZ975200A | GTIN (EAN): 4069025427991

Technische Detailbeschreibung: DA2Rel.einh,DALI,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Relaisereinheit
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ975200A

4x Relaiskontakt

- Besonderheit: 4 Relais, je 12A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 110mm
- Breite: 53mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,2kg

Eingänge

1x DALI

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm²

Ausgänge