

Bestell-Nr.: 51DC612MDB400A | GTIN (EAN): 4069025359483

Produktbeschreibung: Lun11R,An,si3830lm930,ML






Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.830lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, silber, Durchmesser: 380mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 2,0

GTIN (EAN): 4069025359483





Bestell-Nr.: 51DC612MDB400A | GTIN (EAN): 4069025359483

Technische Detailbeschreibung: Lun11R,An,si3830lm930,ML



Kenndaten

Produkttyp: DownlightProduktname: Lunis 11 RBestell-Nr.: 51DC612MDB400A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend

Abstrahlwinkel: breit strahlendSymmetrie: symmetrischLichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 3830lm

Lichtausbeute: 146lm/WFarbtemperatur: 3000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 90

- Lichtfarbe: 930

- Bemessungsleistung: 26,2W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Norm: EN 50419

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

Anzahl: 1 StückFarbangabe: silber

Montage

 Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

 Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²

 Nennspannung: 220..240V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 380mm

- Gewicht: 2,0kg



Bestell-Nr.: 51DC612MDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359483

Maße: Lun11R,An,si3830lm930,ML

