


Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D | **GTIN (EAN):** 4069025442710

Produktbeschreibung: Lun21XL,Abd.op,e.br,2120lm930,MLws

Lunis 21 XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn.
 Abdeckung: Abdeckscheibe, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
 Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 3polig,
 Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus
 Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm,
 Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
 SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
 Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Norm: EN 60598-2-22,
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,4
GTIN (EAN):	4069025442710



Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D | **GTIN (EAN):** 4069025442710

Technische Detailbeschreibung: Lun21XL,Abd.op,e.br,2120lm930,MLws

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 XL
- Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 28
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 28

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2120lm
- Lichtausbeute: 140lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15,1W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1860/.../3600lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (13,3/.../26,4W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+25°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 230mm
- Höhe: 175mm
- Gewicht: 2,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D | **GTIN (EAN):** 4069025442710

Maße: Lun21XL,Abd.op,e.br,2120lm930,MLws

