
Bestell-Nr.: 5SS3APCJ1 | **GTIN (EAN):** 4069025401427


Produktbeschreibung: CL-014/Slave/Con/MB/1-3hours



Panik Sign, Rettungszeichenleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Infopanel, Montageart: Anbau, LED, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 1W, Akku,Akku: NiMH, 0,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 254mm, Breite: 254mm, Höhe: 250mm, Klemmbereich: 10..15mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP42, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 42

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4069025401427




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5SS3APCJ1 | **GTIN (EAN):** 4069025401427

Technische Detailbeschreibung: CL-014/Slave/Con/MB/1-3hours



Kenndaten
- Produkttyp: Rettungszeichenleuchte
- Produktname: Panik Sign
- Bestell-Nr.: 5SS3APCJ1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Infopanel

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 1W

Komponente 2

Bestückung:
- Zusatz: 1..3 Stunden

Betriebsgerät:
- Akku: NiMH

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Abdeckung: Infopanel

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Seil, an der Decke
- Klemmbereich: 10..15mm

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz, AC


Abmessung, Gewicht
- Länge: 254mm
- Breite: 254mm
- Höhe: 250mm
- Gewicht: 1,9kg


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5SS3APCJ1 | **GTIN (EAN):** 4069025401427

Maße: CL-014/Slave/Con/MB/1-3hours





Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com