
siteco

Bestell-Nr.: 5SL33ACA2 | **GTIN (EAN):** 4069025401120

Produktbeschreibung: CL-313R/Slave/Con/MB/3hours



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 310lm, Lichtausbeute: 103lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 3W, Akku,Akku: NiMH, 1,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 136mm, Breite: 136mm, Höhe: 51mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4069025401120


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5SL33ACA2 | **GTIN (EAN):** 4069025401120

Technische Detailbeschreibung: CL-313R/Slave/Con/MB/3hours



Kenndaten
- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SL33ACA2

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckung

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 310lm
- Lichtausbeute: 103lm/W
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 3W

Komponente 2

Bestückung:
- Zusatz: 3 Stunden

Betriebsgerät:
- Akku: NiMH

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 136mm
- Breite: 136mm
- Höhe: 51mm
- Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com