
siteco

**Bestell-Nr.:** 5SL13SCH1 | **GTIN (EAN):** 4069025401021

**Produktbeschreibung:** CL-8016/Slave/Con/MB/1hours



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 590lm, Lichtausbeute: 98lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 6W, Akku,Akku: NiMH, 0,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 314mm, Breite: 188mm, Höhe: 72mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,8 |
| GTIN (EAN): | 4069025401021 |


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5SL13SCH1 | **GTIN (EAN):** 4069025401021

**Technische Detailbeschreibung:** CL-8016/Slave/Con/MB/1hours



**Kenndaten**
- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SL13SCH1

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Abdeckung: Abdeckung

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 590lm
- Lichtausbeute: 98lm/W
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 6W

**Komponente 2**

**Bestückung:**
- Zusatz: 1 Stunde

**Betriebsgerät:**
- Akku: NiMH

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

**Elektrischer Anschluss**
- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 314mm
- Breite: 188mm
- Höhe: 72mm
- Gewicht: 0,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 27.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com