

Bestell-Nr.: 51SE14DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025447104

Produktbeschreibung: Spot21,br,2850lm930,DA2ML,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.850lm, Lichtfarbe: 930, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 251mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,6
 GTIN (EAN): 4069025447104



Bestell-Nr.: 51SE14DB11B2C | GTIN (EAN): 4069025447104

Technische Detailbeschreibung: Spot21,br,2850lm930,DA2ML,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE14DB11B2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2850lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (890/.../3840lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6/.../28,1W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 251mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SE14DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025447104

Maße: Spot21,br,2850lm930,DA2ML,90,ws

