

Bestell-Nr.: 51SD13DB11D3B | **GTIN (EAN):** 4069025538352

Produktbeschreibung: Spot11,med,3220lm940,DA2ML,90,ws



Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.220lm, Lichtfarbe: 940, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 251mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

| | |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,6 |
| GTIN (EAN): | 4069025538352 |



Bestell-Nr.: 51SD13DB11D3B | **GTIN (EAN):** 4069025538352

Technische Detailbeschreibung: Spot 11,med,3220lm940,DA2ML,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 11
- Bestell-Nr.: 51SD13DB11D3B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3220lm
- Lichtausbeute: 158lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 20,4W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (970/.../4410lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (7/.../28,6W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 251mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SD13DB11D3B | **GTIN (EAN):** 4069025538352

Maße: Spot11,med,3220lm940,DA2ML,90,ws

