

Bestell-Nr.: 51MA63D54LWA | **GTIN (EAN):** 4069025628473


Produktbeschreibung: Sil21RPX,1500x170,4100lm840,DA2,An,ws



Silica 21 Rectangular Prismatic X, Office-Leuchte, primäre lichttechn.
 Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt:
 direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau,
 LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe:
 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung,
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W,
 Leuchtgehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
 1.500mm, Breite: 170mm, Höhe: 35mm, Ausstattung: Standard, Schutzart
 (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
 Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm:
 EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03   

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 4,1
 GTIN (EAN): 4069025628473



Bestell-Nr.: 51MA63D54LWA | **GTIN (EAN):** 4069025628473

Technische Detailbeschreibung: Sil21RPX,1500x170,4100lm840,DA2,An,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Rectangular Prismatic X
- Bestell-Nr.: 51MA63D54LWA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Prismenscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4100lm
- Lichtausbeute: 161lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 25,5W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: Deckenmontage nur mit Anbaubox möglich, bitte je nach Leuchtenlänge und Gehäusefarbe zusätzlich bestellen

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 170mm
- Höhe: 35mm
- Gewicht: 4,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 75000h (L85) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MA63D54LWA | **GTIN (EAN):** 4069025628473

Maße: Sil21RPX,1500x170,4100lm840,DA2,An,ws

