


Bestell-Nr.: 51MF41DA3NBA | **GTIN (EAN):** 4069025808622

Produktbeschreibung: Sil21Ro,D400,2190lm830,DA2,Pe,sw



Silica 21 Round, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.190lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,9W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Profil, tiefschwarz matt (RAL 9005), Durchmesser: 400mm, Höhe: 65mm, Ausstattung: Performance, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 IK 03  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 3,2
GTIN (EAN): 4069025808622



Bestell-Nr.: 51MF41DA3NBA | **GTIN (EAN):** 4069025808622

Technische Detailbeschreibung: Sil21Ro,D400,2190lm830,DA2,Pe,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Round
- Bestell-Nr.: 51MF41DA3NBA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2190lm
- Lichtausbeute: 138lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15,9W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium-Profil, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 400mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 3,2kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MF41DA3NBA | **GTIN (EAN):** 4069025808622

Maße: Sil21Ro,D400,2190lm830,DA2,Pe,sw

