

**Bestell-Nr.:** 51MF31DBDNBA | **GTIN (EAN):** 4069025807540

**Produktbeschreibung:** Sil21Ro,D600,7490lm930,DA2,Pe,sw



Silica 21 Round, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:  
 Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre  
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED,  
 Bemessungslichtstrom: 7.490lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 930,  
 Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung,  
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48,1W,  
 Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Profil, tiefschwarz matt (RAL 9005),  
 Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Ausstattung: Performance, Schutzart  
 (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
 Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm:  
 EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 IK 03  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 6,1  
 GTIN (EAN): 4069025807540



**Bestell-Nr.:** 51MF31DBDNBA | **GTIN (EAN):** 4069025807540

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21Ro,D600,7490lm930,DA2,Pe,sw



## Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Round
- Bestell-Nr.: 51MF31DBDNBA

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 22$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 22$

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7490lm
- Lichtausbeute: 156lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 48,1W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Profil, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

## Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

## Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 600mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 6,1kg

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51MF31DBDNBA | **GTIN (EAN):** 4069025807540

**Maße:** Sil21Ro,D600,7490Im930,DA2,Pe,sw

