

Bestell-Nr.: 5EA40TMC01 | **GTIN (EAN):** 4069025815682

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugMot2PIRCAS



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion 2PIR Casambi,
Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk,
Bluetooth, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit
Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, nach
Bewegung, Sensorik: Tageslichtsensor, 2 PIR Bewegungssensoren,
Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit
logarithmischer DALI-Dimmkurve, optional Ferneinrichtung und -bedienung
per Gateway, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte,
Smart Interface unten: Zhaga, aus Kunststoff, Spannung: 12..20V,
Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66,
Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 08 

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025815682

Bestell-Nr.: 5EA40TMC01 | **GTIN (EAN):** 4069025815682

Technische Detailbeschreibung: SConWi, SmartPlugMot2PIRCAS

Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40TMC01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Casambi, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, optional Ferneinrichtung und -bedienung per Gateway

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 12..20V, DC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

PIR-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: max. 35x16m