


Bestell-Nr.: 51ME31DB3NSA | **GTIN (EAN):** 4069025802811

Produktbeschreibung: Sil21Ro,D600,7390lm830,DA2,Pe,si



Silica 21 Round, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED,
Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 830,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48,4W,
Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Profil, weißaluminium (RAL 9006),
Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Ausstattung: Standard, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm:
EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 6,1
GTIN (EAN): 4069025802811




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51ME31DB3NSA | **GTIN (EAN):** 4069025802811

Technische Detailbeschreibung: Sil21Ro,D600,7390lm830,DA2,Pe,si



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Round
- Bestell-Nr.: 51ME31DB3NSA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7390lm
- Lichtausbeute: 153lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 48,4W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Profil, weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 600mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 6,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 75000h (L85) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51ME31DB3NSA | **GTIN (EAN):** 4069025802811

Maße: Sil21Ro,D600,7390Im830,DA2,Pe,si

