

Bestell-Nr.: 56TL1TA2 | **GTIN (EAN):** 4069025886958

Produktbeschreibung: Lic,el.Ad,Stbl,ws,IP20/40inkl.M4

Licross, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², elektrischer Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, inklusive Befestigungsschraube M4, Länge: 210mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025886958

Bestell-Nr.: 56TL1TA2 | **GTIN (EAN):** 4069025886958

Technische Detailbeschreibung: Lic,el.Ad,Stbl,ws,IP20/40inkl.M4

Kenndaten

- Systemfamilie: Licross
- Produkttyp: Schieneneinsatz
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 56TL1TA2

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei,
für Tragschiene, 7..14adrig, max. 0,5A

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- elektrischer Adapter: Stahlblech,
bandlackiert, weiß, für Schutzart
IP20/IP40, inklusive
Befestigungsschraube M4

Montage

- Montagehöhe: objektbezogen
(Montageort ohne
Fremdlichtbeeinflussung)
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 6polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 210mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 0,3kg