

**Bestell-Nr.:** 0LJ211718840N | **GTIN (EAN):** 4052899335929


**Produktbeschreibung:** Btn41N,2050lm840,0/1,PC



Batten 41, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 2.050 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 18W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 1.220 mm, Breite: 25 mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20   

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,9  
 GTIN (EAN): 4052899335929



**Bestell-Nr.:** 0LJ211718840N | **GTIN (EAN):** 4052899335929

**Technische Detailbeschreibung:** Btn41N,2050lm840,0/1,PC



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Lichtleiste
- Produktname: Batten 41-N
- Bestell-Nr.: 0LJ211718840N

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, satiniert
- Abstrahlwinkel: 120°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2050lm
- Lichtausbeute: 114lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 18W
- Zusatz: mit Schalter

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, silber
- Farbangabe: silber
- Stirnwand: PC, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1220mm
- Breite: 25mm
- Höhe: 44mm
- Gewicht: 0,9kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 35000h (L70/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 0LJ211718840N | **GTIN (EAN):** 4052899335929

**Maße:** Btn41N,2050lm840,0/1,PC

