

**Bestell-Nr.:** 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074


**Produktbeschreibung:** Rond40WNL,LED,1200lm840,EVG,HFSens,PMMA



Rondel® 40, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 1.200 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 12W, Leuchtengehäuse, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, lackiert, signalweiß (RAL 9003), Durchmesser: 267 mm, Höhe: 88mm, HF-SensorSchutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 44  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352260074



Bestell-Nr.: 5MD5207L1040S | GTIN (EAN): 4058352260074

**Technische Detailbeschreibung: Rond40WNL,LED,1200lm840,EVG,HFSens,PMMA**



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wannenleuchte
- Produktname: Rondel® 40
- Bestell-Nr.: 5MD5207L1040S

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: 120°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 28

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1200lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 12W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Stahl, lackiert, signalweiß (RAL 9003), rund
- Leuchtgehäuse: Stahl, lackiert, signalweiß (RAL 9003), rund
- Farbangabe: signalweiß (RAL 9003)
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 267mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

**Maße:** Rond40WNL,LED,1200lm840,EVG,HFSens,PMMA

