


Bestell-Nr.: 5DF10C77251R | **GTIN (EAN):** 4058352271681

Produktbeschreibung: Lunis[®] 40, Eb, br, 110°, LED600lm830, 0/1, ws





Lunis[®] 40, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
 Bemessungslichtstrom: 600lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG,
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus PC, signalweiß
 (RAL 9003), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
 (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -
 20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück




Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,1
 GTIN (EAN): 4058352271681


siteco 5DF10C77251R

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden


874/2012 



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
 Stand 14.03.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5DF10C77251R | **GTIN (EAN):** 4058352271681

Technische Detailbeschreibung: Lun40,Eb,br,110°,LED600lm830,0/1,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis® 40
- Bestell-Nr.: 5DF10C77251R

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 110°
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 600lm
- Lichtausbeute: 75lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 8W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, signalweiß (RAL 9003), rund
- Farbangabe: signalweiß (RAL 9003)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 35mm
- Gewicht: 0,1kg

Bestell-Nr.: 5DF10C77251R | **GTIN (EAN):** 4058352271681

Maße: Lun40,Eb,br,110°,LED600lm830,0/1,ws

