


Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA | GTIN (EAN): 4058352329566

Produktbeschreibung: LicWWLE,LED,5270lm840,EVG,Es




Licross® WallwasherLeuchteinsatz, Reflektor, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 600mm, Breite: 72mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, primäre Lichtlenkung mit Wallwasher, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,5
GTIN (EAN): 4058352329566

siteco 51TH1W7D46XA





Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 



Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA | **GTIN (EAN):** 4058352329566

Technische Detailbeschreibung: LicWWLE,LED,5270lm840,EVG,Es



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® Wallwasher
- Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA

Abmessung, Gewicht

- Länge: 600mm
- Breite: 72mm
- Gewicht: 1,5kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Wallwasher aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5270lm
- Lichtausbeute: 117lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 45W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchteneinsatz: Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Reflektor: Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Blindabdeckung: PC+ABS, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage


- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA | GTIN (EAN): 4058352329566

Maße: LicWWLE,LED,5270lm840,EVG,Es



Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA | GTIN (EAN): 4058352329566

Planungsdaten: LicWWLE,LED,5270lm840,EVG,Es


51TH1W7D46XA: 1x LED

4058352329566

51TH1W7D46XA

LED 4000 K | CRI \geq 80

ϕ_{N} 5270 lm



ϕ_{L} 100% ϕ_{r} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	18816	1725
L ₇₀	39121	1840
L ₆₅	61831	2067

UGR 35,4 32,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H