

Bestell-Nr.: 59US1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352363737

Produktbeschreibung: LicrExInt,extIntMS,lokSteu



Licross® External Interface, External Interface MS, Montageart: Anbau,
Montageort: an der Decke, an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363737

Bestell-Nr.: 59US1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352363737

Technische Detailbeschreibung: LicrExInt,extIntMS,lokSteu



Kenndaten

- Systemfamilie: Licross®
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® External Interface
- Bestell-Nr.: 59US1FAMA

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,1kg