

**Bestell-Nr.:** 59TL6FNE | **GTIN (EAN):** 4058352340189

**Produktbeschreibung:** Lic,Einsp,Bu,14p,2.5<sup>2</sup>,si

Licross®, Einspeiser, Montageart: Anbau, Einspeisemodul, mit Buchse, 14polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Anschlussbox, aus Stahlblech, verzinkt, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 450 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Stirnwand, aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): maximal IP40, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

☰

Gew. (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352340189

**Bestell-Nr.:** 59TL6FNE | **GTIN (EAN):** 4058352340189

**Technische Detailbeschreibung:** Lic,Einsp,Bu,14p,2.5<sup>2</sup>,si

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Einspeiser
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL6FNE

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 7..14polig

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: maximal IP40
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Anschlussbox: Stahlblech, verzinkt, weißaluminium (RAL 9006), für Schutzart IP20/IP40
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Stirnwand: PC, verkehrsgrau A (RAL 7042)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: verkehrsgrau A (RAL 7042)
- Blindabdeckung: PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Licross® Tragschiene

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Buchse, 14polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 0,8kg