


Bestell-Nr.: 5XD756840D | GTIN (EAN): 4058352370407

Produktbeschreibung: PrevaLiFL2,5250lm840,0/1,sw




PrevaLight® Floodlight II, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, satiniert, Siebdruck, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 5.250 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 0,6 m, Bemessungsleistung: 50W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, graphitschwarz (RAL 9011), Länge: 235 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 238mm, Bügel, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, graphitschwarz (RAL 9011), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK07, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+40°C

IP 65 IK 07  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,1
GTIN (EAN): 4058352370407

siteco 5XD756840D



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++

A+

A

B

C


D

E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Stand 01.08.2020 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5XD756840D | GTIN (EAN): 4058352370407

Technische Detailbeschreibung: PrevaLiFL2,5250lm840,0/1,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: PrevaLight® Floodlight II
- Bestell-Nr.: 5XD756840D

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abstrahlwinkel: 100°
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5250lm
- Lichtausbeute: 105lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 50W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, graphitschwarz (RAL 9011)
- Farbangabe: graphitschwarz (RAL 9011)
- Bügel: Stahlblech, pulverbeschichtet, graphitschwarz (RAL 9011)
- Farbangabe: graphitschwarz (RAL 9011)

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 0.6m

Abmessung, Gewicht

- Länge: 235mm
- Breite: 41mm
- Höhe: 238mm
- Gewicht: 1,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XD756840D | GTIN (EAN): 4058352370407

Maße: PrevLiFL2,5250lm840,0/1,sw

