

**Bestell-Nr.:** 5XA7100W5ZS00102XX | **GTIN (EAN):** 4058352448878

**Produktbeschreibung:** Sirius500Fluter,LED,61784lm957,EVG,ESG



Sirius® 500, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: ECO-RS14, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 61.784 lm, Lichtfarbe: 957, Farbtemperatur: 5700K, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5 m, Bemessungsleistung: 493W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 792 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 126mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -40..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 16,0  
 GTIN (EAN): 4058352448878

**siteco** 5XA7100W5ZS00102XX

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++	}	LED
A+		
A		
B		
C		
D	<div style="font-size: 3em; color: red; opacity: 0.5;">X</div>	
E		

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

**Bestell-Nr.:** 5XA7100W5ZS00102XX | **GTIN (EAN):** 4058352448878

**Technische Detailbeschreibung:** Sirius500Fluter,LED,61784lm957,EVG,ESG



#### Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Sirius® 500
- Bestell-Nr.: 5XA7100W5ZS00102XX

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ECO-RS14
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 61784lm
- Lichtausbeute: 125lm/W
- Farbtemperatur: 5700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 95
- Lichtfarbe: 957
- TLCI (Television Light Consistency Index): TLCI ≥ 96
- Bemessungsleistung: 493W
- Zusatz: Dimmbereich 5..100% je LED-Segment

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: Leistungsreduzierung, DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Temperaturbereich (Betrieb): im Innenbereich: -30..+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, am Tragbügel

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 792mm
- Breite: 330mm
- Höhe: 126mm
- Gewicht: 16,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B50) bei UT = 25°C, 10000h (L97/B50) bei UT = 25°C