

**Bestell-Nr.:** 56TL1MBSHE1A | **GTIN (EAN):** 4058352400647

**Produktbeschreibung:** LicTrSens, HF-Sens



Licross® Trunking, Sensor-Module HE1-S, Slave, zentrale Steuerung  
Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352400647

**Bestell-Nr.:** 56TL1MBSHE1A | **GTIN (EAN):** 4058352400647

**Technische Detailbeschreibung:** LicTrSens, HF-Sens



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: DALIpro
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross® Trunking
- Bestell-Nr.: 56TL1MBSHE1A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montagehöhe: 2,5..6m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,5kg

#### **Eingänge**

#### **1x HF-Bewegungssensor**

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: D max=25m (radial)
- Möglichkeit: Reichweite einstellbar in Stufen

#### **1x Lichtsensor-Eingang**

- Beleuchtungsstärke: 20..800lx

#### **Ausgänge**

#### **DALI**

- Besonderheit: DALI, Sensor-Funktion, DALI-Strom 2mA (Anbindung an OSRAM DALI PRO)